





REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

CONSORZIO DI BONIFICA 3
AGRIGENTO



AREA TECNICA DEL CONSORZIO
SETTORE PROGETTAZIONE

PROGETTO ESECUTIVO FINALIZZATO ALL'ADEGUAMENTO DEI GRUPPI DI
CONSEGNA COMIZIALI PER LA COLLOCAZIONE DI NUOVI SISTEMI E
DISPOSITIVI PER LA MISURA E IL CONTROLLO DEI VOLUMI IRRIGUI
CONSEGNATI ALL'UTENZA.

TAV.
N. 7

ELENCO DEI PREZZI UNITARI

GRUPPO DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE

Geom. FRANCESCO FALZONE

Geom. GIULIANO SCORSONE

IL PROGETTISTA
Arch. CALOGERO ALONGI

AGRIGENTO, Dicembre 2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
CAPO SETTORE PROGETTAZIONE
Arch. MARIANO LA BARBERA

PROGETTO ESECUTIVO FINALIZZATO ALL'ADEGUAMENTO DEI GRUPPI DI CONSEGNA COMIZIALI PER LA COLLOCAZIONE DI NUOVI SISTEMI E DISPOSITIVI PER LA MISURA E IL CONTROLLO DEI VOLUMI IRRIGUI CONSEGNATI ALL'UTENZA

ELENCO DEI PREZZI

Cap. A, Cap. B, Cap. C

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr.1 N.P.001	<p>Pulitura del piano di posa intorno ai gruppi di consegna, di misura (1,35x0,95), per consentire l'agevole accesso dei luoghi agli operatori, il transito dei mezzi di cantiere, compresi il taglio e l'asportazione di piante, arbusti, vegetazione in genere, il carico sul mezzo e trasporto a rifiuto. Svuotamento dove necessario mediante motopompa dell'acqua d'infiltrazione accumulatasi dentro il pozzetto e smontaggio e rimozione delle apparecchiature idrauliche del gruppo di consegna con la relativa tubazione di collegamento, le curve e pezzi speciali esistenti, compreso il carico e il trasporto nei depositi consortili, presso la Sede Periferica interessata ai lavori. Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e gli oneri per le opere provvisorie di qualsiasi genere e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, il trasporto a rifiuto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.</p> <p style="text-align: right;">EURO TRECENTOTTANTACINQUE/00</p>	cad.	€ 385,00
Nr.2 N.P.002	<p>Pulitura del piano di posa intorno ai gruppi di consegna, di misura (2,30x1,20), per consentire l'agevole accesso dei luoghi agli operatori, il transito dei mezzi di cantiere, compresi il taglio e l'asportazione di piante, arbusti, vegetazione in genere, il carico sul mezzo e trasporto a rifiuto. Svuotamento dove necessario mediante motopompa dell'acqua d'infiltrazione accumulatasi dentro il pozzetto e smontaggio e rimozione delle apparecchiature idrauliche del gruppo di consegna con la relativa tubazione di collegamento, le curve e pezzi speciali esistenti, compreso il carico e il trasporto nei depositi consortili, presso la Sede Periferica interessata ai lavori. Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e gli oneri per le opere provvisorie di qualsiasi genere e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, il trasporto a rifiuto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.</p> <p style="text-align: right;">EURO QUATTROCENTOVENTI/00</p>	cad.	€ 420,00
Nr.3 N.P.003	<p>Fornitura e collocazione di nuove apparecchiature idrauliche per gruppo di consegna a gabbiotto di misura 2,00x1,70 (idrovalvola dn 80, misuratore woltmann dn 80 con totalizzatore, emettitore d'impulsi, indicatore visivo del grado di apertura, microswitch per la segnalazione dello stato di apertura/chiusura, solenoide bistabile a tre vie per la futura automazione e pilota differenziale per il controllo di portata, il tutto predisposto per il collegamento alla futura scheda di comando), per gruppo di consegna a "gabbiotto" compresi gli allacci e le nuove tubazioni di collegamento, curve flange e i relativi pezzi speciali necessari, la verniciatura delle superficie esterne delle nuove tubazioni e pezzi speciali con vernici atossiche, mediante 1 mano di antiruggine sintetica e 2 mano di smalto sintetico. Il pozzetto dopo i relativi allacci verrà riempito con idoneo pietrisco, da effettuarsi a mano o con piccolo mezzo meccanico proveniente dalle cave di prestito, poste a qualsiasi distanza dal luogo d'impiego, fino all'altezza del piano di campagna dove verrà realizzato un basamento in conglomerato cementizio Rck=15N/mm2, con rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati del diametro di 8 mm., con peso pari a 3.95 kg/mq., compreso l'onere per le casseforme. Inoltre verrà eseguita la fornitura e posa in opera di pannelli orizzontali, verticali e pannelli modulari verticali, clatrefino con elementi in acciaio. Es. 260 D.</p> <p style="text-align: right;">EURO TREMILASETTECENTODIECI/00</p>	cad.	€ 3.710,00

